



注意事项:

1. 材料参数:

- 1-1 针头: C3604
- 1-2 套管: C3604
- 1-3 弹簧: SUS304

2. 表面处理参数:

- 2-1 针头:
镀金30µin/镍底50-80µin
- 2-2 套管:
镀金30µin/镀底50-80µin

3. 弹力规格参数:

- 3-1 弹力:
工作高度20.0MM 毫米弹力200g ±10%
- 3-2 耐久性: 10,000次以上
- 3-3 弹簧规格:
Φ0

4. 电流参数:

- 4-1 额定电流: 15V-1A.
- 4-2 接触电阻: 小于10mOhm

5. 生态环境参数:

- 5-1 耐高温焊接 280℃
- 5-2 储存工作温度范围:
-150℃到180℃之间
- 5-3 湿度范围:
10%RH至90%相对湿度。

<p>Sumpak</p> <p>深圳市森柏科技有限公司</p>	GENERAL TOLERANCE		SCALE: 15:1	制图 李志强	DATE 2020-08-14	DRAWING NO: SB-QQ4525	Product Name: 4.5-25MM 弹簧针	REV. A
	XX. ±0.40		UNIT: mm	批准	DATE			Material number:
	X. ±0.25		SIZE: A4	审核	DATE			
	.X ±0.10	.X° ±1.0°						
.XX ±0.05	.XX° ±0.5°							